

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

**Biuro Konsultingowo-Projektowe
LeCh-Design
ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów**

NAZWA OBIEKTU:

**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101733 O
W M. GOLA DZ. NR 230, 231**

LOKALIZACJA:

DROGI GMINNEJ NR 101733 O, dz nr 230, 231

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Świerczów
46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48**

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
projektant	Marek Wojtaszczyk nr uprawnień 14/93/OP – UW Opole Ligota Górna, ul. Gliwicka 47B 46-200 Kluczbork	lipiec 2014 r.	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do dokumentacji :

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101733 O

W M. GOLA DZ. NR 230, 231

Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja wymaga sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola.

2. Istniejące obiekty budowlane.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót budowlanych znajdują się zabudowania jednorodzinne i gospodarcze.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem materiałów budowlanych (tłuczeń i inne materiały sypkie), układaniu nawierzchni bitumicznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów,

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,
- prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania objętych projektem robót,
- prace budowlane można wykonywać tylko w zakresie określonym na podstawie projektu sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów,
- miejsce pracy oraz dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami,
- przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,
- wszyscy pracownicy wykonujący pracę na placu budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywaną pracą oraz posiadać ważne badania lekarskie,
- usuwanie przeszkód oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robót ziemnych:
 - a) wszelkie przedmioty znajdujące się gruncie lub nad gruntem, na którym mają być prowadzone roboty ziemne, powinny przed rozpoczęciem robót usunięte,
 - b) nie należy usuwać ułożonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów i kanałów bez zgody jednostki do której należy nadzór nad nimi a roboty wykonywać w sposób uzgodniony z tą jednostką,
 - c) W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty należy przerwać w tym miejscu do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń. Do robót można przystąpić dopiero po zidentyfikowaniu tych urządzeń i zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej pracy w ich sąsiedztwie.
 - d) w przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace a

miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ władzy administracyjnej oraz Policję,

e) przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

f) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze,

g) w czasie wykonywania wykopów należy oznaczyć za pomocą ogrodzeń z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10 m i w odległości 1,00 m od krawędzi wykopu.

- materiały na placu budowy powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta,

Namysłów, lipiec 2014 r.